

CE
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
No. PEBIII-001

1. Código de identificación única del producto tipo:
BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO CON ABSORCIÓN DE AGUA, E > 10%
2. Uso o usos previstos:
PARA PAREDES INTERIORES
3. Nombre o marca registrada del fabricante y dirección del fabricante:
KERABEN GRUPO S.A. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:
Sistema 4
5. Nombre y número del laboratorio notificado: **No procede**
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego (Decisión 96/603/EEC modificada)		Clase A1	EN 14411:2012
Adhesión con adhesivo cementoso		Clase C1: $\geq 0,5$ N/mm ²	
Emisión de sustancias peligrosas (Emisión de cadmio/plomo)		NPD	
Durabilidad para	Usos interiores	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

- Comprobar antes de instalar: modelo, tono, calibre y calidad. No mezclar calibres.
- En piezas especiales complementarias donde se hayan utilizado metales (oro, plata, cobre,...), lustres, granillas, resinas, cristal, etc, pueden presentar características particulares (ligeras variaciones de tonalidad, oxidación al contacto con el aire y la humedad, aspecto envejecido con el paso del tiempo,...)
- En materiales rectificadas y/o enmallados se requiere manipular con cuidado para prevenir desconchados en sus bordes y rayados superficiales.
- Las piezas especiales complementarias PEBIII-001 no son aptas para su instalación en exteriores.
- **LIMPIEZA DE OBRA:** Evitar el fraguado del material de colocación sobre la pieza (limpiar antes de 24 horas). Retirar los restos del material de colocación (cementos, rejunte, etc.) **con una esponja y abundante agua. No usar ningún producto abrasivo, ni aplicación con base ácida ni alcalina**, para evitar cualquier pérdida de aspecto o ataque superficial. **No utilizar productos con ácido clorhídrico ni tampoco estropajos.**
- **MANTENIMIENTO:** para la limpieza de las piezas, **no utilizar detergentes en polvo, ni soluciones ácidas, ni alcalinas, ni estropajos, ni elementos abrasivos.** Es suficiente una bayeta húmeda y jabón líquido neutro.
- No se aceptará reclamación de producto instalado y de la cual se evidencie que no se han seguido los consejos de colocación y las instrucciones anteriormente citadas.

KERABEN GRUPO

KERABEN GRUPO, S.A.



Ricardo Martínez Rodríguez
Director Departamento Calidad

CE
DÉCLARATION DES PERFORMANCES
No. PEBIII-001

1. Code d'identification unique du produit type:
CARREAUX CÉRAMIQUES PRESSÉS EN SEC, AVEC ABSORTION D'EAU E > 10%
2. Usage ou usages prévus:
POUR MURS INTÉRIEURS
3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:
KERABEN GRUPO S.A. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Système 4
5. Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié: **N'applique pas**
6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu (Décision 96/603/EEC modifiée)		Classe A1	EN 14411:2012
Adhésion avec ciment colle		Classe C1: $\geq 0,5$ N/mm ²	
Émission de substances dangereuses (cadmium/plomb)		NPD	
Durabilité pour	Usage interieur	Conforme	

*Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.*

- Vérifier avant la pose modèle, nuance, calibre et qualité. Ne pas mélanger calibres.
- Pour les pièces complémentaires à base de métaux (or, argent, cuivre...), les lustres, granilles, résines, cristal tec.... Ont des caractéristiques particulières (légères variations de tonalités, oxydation au contact de l'air et l'humidité, aspect vieillit au passage du temps.
- Les matériaux rectifiés et/ou sur trame, il est conseillé de les manipuler avec soins afin d'éviter d'ébrécher les bords et avoir des rayures superficiel.
- Les pieces speciales complementaires PEBIII-001 ne sont pas aptes pour exterieur.
- **NETTOYAGE:** Eviter tous durcissement du matériel posé (nettoyer avant les 24 heures). Enlever les restes de matériel de pose (ciment, joints etc.....) avec une éponge et beaucoup d'eau. Ne pas utiliser de produit abrasif, ne pas utiliser de produit à base d'acide ou alcaline, afin d'éviter toute perte d'apparence ou endommager la superficie. Ne pas utiliser de produits a base d'acide chlorhydrique, ni d'éponge agressive.
- **ENTRETIEN:** Ne pas utiliser de détergent en poudre, ni d'acides, ni alcalines, ni d'éponges agressives, ni aucuns produits abrasifs. Il suffit d'utiliser un chiffon humide avec un savon neutre.
- Nous n'accepterons aucunes réclamations de produit posé et dont nous constaterons que les conseils de pose ci-dessus mentionnés non pas été respectés.

KERABEN GRUPO

KERABEN GRUPO, S.A.



Ricardo Martínez Rodríguez
Directeur du Département Qualité

CE
DECLARATION OF PERFORMANCE
N. PEBIII-001

1. Unique identification code of the product type:
DRY-PRESSED CERAMIC TILES, WITH WATER ABSORPTION E > 10%
2. Intended use or uses:
FOR INTERNAL WALLS
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer:
KERABEN GRUPO S.A. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. System o systems of assessment and verification of constancy of performance:
System 4
5. Name and identification number of notified laboratory: **Not applicable**
6. Declared performances:

Essential characteristics		Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire (Decision 96/603/EEC amended)		Class A1	EN 14411:2012
Adhesion with cement adhesive type		Class C1: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Emissions of dangerous substances (Cadmium/lead emissions)		NPD	
Durability for	Internal use	Complies	

*The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 6.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.*

- Please check before fixing: model, shade, calibre and quality. Do not mix calibers.
- In complementary special pieces where metals have been used (gold, silver, copper,...), lustres, mashing, resins, glass, etc., may present certain characteristics (slight variations in shade, oxidation on contact with air and moisture, aged appearance with the passage of time...).
- Rectified and/or meshed materials require handling with care to prevent chipping on their edges and surface scratches.
- The complementary special pieces PEBIII-001 are not suitable for exterior installation.
- **CLEANING OF WORK:** Avoid the hardening of the adhesive material on the piece (clean before 24 hours). Remove the remnants of adhesive (cements, String, etc.) with a sponge and plentiful water. Not use any abrasive product or application with acidic or alkaline base, to avoid any loss of appearance or surface attack. Do not use products with hydrochloric acid nor cleaning pads.
- **MAINTENANCE:** in the cleaning of tiles, not use powder detergents, neither acidic nor alkaline solutions, neither cleaning pads nor abrasive elements. It is enough to use a neutral liquid soap and a wet cloth.
- Laying the tiles means that they have been accepted, and, as a result, no claims will be accepted for material installed, arising from a failure to comply with these premises.

KERABEN GRUPO

KERABEN GRUPO, S.A.



Ricardo Martínez Rodríguez
Director of Quality Department

CE
LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. PEBIII-001

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
TROCKENGEPRESSTE KERAMIKFLIESEN MIT WASSERAUFNAHME E > 10%
2. Vorgesehener Verwendungszweck:
FÜR WÄNDE IM INNENBEREICH
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:
KERABEN GRUPO S.A. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 4
5. Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: **Nicht anwendbar**
6. Erklärte Leistung:


Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (96/603/EEC geändert)		Klasse A1	EN 14411:2012
Verbundfestigkeit/Hafffestigkeit mit Zementkleber		Klasse C1: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Abgabe gefährlicher Stoffe (Blei / Cadmium)		NPD	
Dauerhaftigkeit, für	Verwendung innen	erfüllt Bed	

*Die Leistung des Produkts gemäß den Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.*

- Prüfen Sie vor der Verlegung: Modell, Brandfarbe, Kaliber und Qualität. Verschiedene Kaliber nicht mischen.
- Bei Formteilen, die Metalle (Gold, Silber, Kupfer ...), Glanz, Sände, Harze, Kristalle etc. verwendet worden sind, können leichte Tonalitätsunterschiede, evtl. auch Oxidierungen wegen Feuchtigkeit, auftauchen.
- Kalibriertes Material und/oder geschnittenes Mosaik muss mit Vorsicht behandelt werden, um mögliche Beschädigungen der Kanten oder Verkratzungen zu vermeiden.
- Die Formteile PEBIII-001 sind nicht für den Aussenbereich geeignet.
- **REINIGUNG DER BAUSTELLE:** Verhindern Sie das Abbinden des Klebers mit dem Produkt (Reinigung innerhalb von 24 Std.) Entfernen Sie Kleber, Silikon etc. mit einem nassen Schwamm. Benutzen Sie keine harten Gegenstände oder Schwämme, weder salzsäurehaltige oder ätzende Produkte.
- **INSTANDHALTUNG:** Benutzen Sie bei der Reinigung der Produkte, kein Reinigungsmittel in Pulverform oder säurehaltige bzw alkalische Reinigungsmittel, benutzen Sie auch keine harten Gegenstände für die Reinigung. Es ist ausreichend die Produkte mit einem feuchten Tuch und einem ph neutralen Reinigungsmittel zu säubern.
- Wir übernehmen keine Haftung bei verlegten Produkten, wo nachweislich die aufgeführten Arbeitsschritte nicht eingehalten wurden.

KERABEN GRUPO

KERABEN GRUPO, S.A.



Ricardo Martínez Rodríguez
Direktor Qualitätsabteilung

CE
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. PEBIII-001

1. Codice di identificazione único del prodotto tipo:
PIASTRELLE CERAMICHE PRESSATE A SECCO, CON ASSORBIMENTO ACQUA E > 10%
2. Uso o usi previsti:
PER PARETI INTERNE
3. Nome o marchio registrato del produttore e indirizzo del produttore:
KERABEN GRUPO S.A. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. Sistema o sistema di valutazione e verifica del mantenimento delle prestazioni:
Sistema 4
5. Nome e numero di identificazione del l'organismo autorizzato: **No procedere**
6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica técnica armonizzata
Reazione al fuoco (Direttiva 96/603/EEC modificata)		Classe A1	EN 14411:2012
Adesione con la collante cementizio		Classe C1: $\geq 0,5$ N/mm ²	
Rilascio di sostanza pericolose (Cessione di cadmio/piombo)		NPD	
Durabilità	Uso interno	Soddisfa	

*Le prestazioni del prodotto indicato al punto 1 son conformi alle prestazioni dichiarate al punto 6.
Si rilascia la presente dichiarazione sulle prestazioni sotto la responsabilità esclusiva del produttore indicato al punto 3.*

- Controllare prima dell'installazione: modelo, tono, calibro e qualità. Non miscelare calibri diversi.
- Sui pezzi speciali complementari prodotti con metalli (oro, argento,rame, etc..) lustres, graniglie, resine, cristalli si possono presentare particolari caratteristiche (leggere variazioni di tono, ossidazioni a contatto con l'aria e con l'acqua, aspetto invecchiato con il trascorrere del tempo).
- Si richiede di manipolare con cura i materiali rettificati e i materiali montati su rete per prevenire sbecchature sui bordi e graffi superficiali.
- I pezzi speciali complementari PEBIII-001 non sono adatti per la posa di pavimenti esterni.
- **PULIZIA DI CANTIERE:** Evitare di lasciare residui di colle e stucchi sopra i pezzi (pulire entro le 24 ore). Eliminare i residui dei materiali di lavorazione (cement, stucchi, etc..) con una spugna e abbondante acqua. Non usare alcun prodotto abrasivo ne detergent con basi acide o alcaline per evitare qualsiasi alterazione di aspetto o attacco superficiale. Non utilizzare prodotti con acido cloridrico ne con strofinaccio.
- **MANTENIMENTO:** Per la normale pulizia dei pezzi non utilizzare detergenti in polvere, ne soluzioni acide, ne alcaline, ne strofinaccio, ne elementi abrasivi. E' sufficiente utilizzare solo panni umidi e sapone liquido neutro.
- Non si accetteranno contestazioni su prodotti installati en el caso si evidenzi che non sono stati seguiti i consigli di installazione e le istruzioni precedentemente citate.

KERABEN GRUPO

KERABEN GRUPO, S.A.



Ricardo Martínez Rodríguez
Direttore del Dipartimento Qualità

CE
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
№. PEVIII-001

1. Уникальный идентификационный номер изделия:
ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ СУХОГО ПРЕССОВАНИЯ С ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ (E) E > 10%
2. Область/области применения:
ДЛЯ УКЛАДКИ НА СТЕНУ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
3. Наименование, зарегистрированный товарный знак производителя и его адрес:
KERABEN GRUPO S.A. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. Применяемая/ые система/ы контроля качества и тестирования соответствия характеристик продукции:
СИСТЕМА 4
5. Наименование и регистрационный номер лаборатории: **Не применяется**
6. Декларируемые характеристики изделия:


Технические характеристики		Соответствие	Гармонизированный технический стандарт ЕС
Жаропрочность (96/603/ЕЕС)		Класс А1	EN 14411:2012
Взаимодействие с растворами/смесями для укладки (цемент и т.п.)		Класс С1: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Уровень излучения вредных/опасных веществ (кадмий/свинец)		NPD	
Применение	Внутренняя отделка	Соответствует	

Технические характеристики изделия, обозначенного в пункте 1, соответствуют заявленным в п.6 данной декларации производителем продукции. Производитель продукции, чьи данные указаны в п.3 декларации соответствия, несет полную ответственность за достоверность информации, приведенной в данном документе.

- До укладки плитки следует произвести осмотр всей купленной партии, проверяя ее качество, оттенок, размер. С этой целью следует сравнить плитку с разных упаковок и проверить, являются ли калибр, оттенок, сорт одинаковыми на всех упаковках. Не допускается смешивать плитку разных калибров при укладке.
- Декоративные элементы, при производстве которых использовались такие материалы как: металл, стекло, мраморная крошка, кварцевый песок, и т.п. могут иметь незначительные различия в цветовых оттенках партии одного и того же тона. Это положение также относится и к декоративным элементам, имитирующим состаренные материалы(дерво, металл, плитка и т.п.).
- Во избежание появления царапин, сколов и т.п. следует с особой осторожностью проводить работы по укладке материалов на гибкой сетке и/или ректификатов.
- Специальные декоративные элементы (код PEVIII-001), не пригодные для укладки вне помещений.
- **ОЧИСТКА ПОСЛЕ УКЛАДКИ:** по возможности, при проведении работ по укладке, избегать попадания раствора на поверхность. Очистку производить в течении следующих 24-х часов, с использованием губки и воды. Во избежание потери эстетических характеристик изделия не применять щелочные, абразивные растворы/вещества и т.п. для очистки.
- **УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:** для очистки поверхности не допускается использовать стиральный порошок, абразивные, щелочные растворы/моющие средства и т.п. Достаточно протереть поверхность влажной губкой, смоченной в нейтральном мыльном растворе.
- После укладки никакие жалобы по этому материалу приниматься не будут.

KERABEN GRUPO

KERABEN GRUPO, S.A.



Ricardo Martínez Rodríguez
Директор департамента качества

CE
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. PEBIII-001

1. Unikalny numer identyfikacyjny produktu typu:

PŁYTKI CERAMICZNE PRASOWANE NA SUCHO, CHŁONNOŚĆ WILGOCI E>10%

2. Sposób lub sposoby użytkowania:

DO ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

3. Nazwa lub marka zarejestrowana producenta i jego adres:

KERABEN GRUPO S.A. Ctra Valencia-Barcelona km 44,3 12520 Nules (Castellón) Hiszpania

4. System lub systemy oceny i sprawdzenia faktycznych właściwości

System 4

5. Nazwa i numer laboratorium poinformowanego: **nie dotyczy**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Główne cechy		Właściwości	Specyfikacja techniczna według normy wspólnej
Ogniotrwałość (Decyzja 96/603/EWG ze zmianami)		Klasa A1	EN 14411:2012
Przyczepność przy użyciu lepiszcza cementowego		Klasa C1: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Emisja substancji niebezpiecznych (emisje kadmu/ołowiu)		W N/O	
Trwałość dla	wnętrz	spełnia wymagania	

*Właściwości użytkowe produktu opisanego w punkcie 1 są zgodne z właściwościami zadeklarowanymi w punkcie 6.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego w punkcie 3.*

- Przed montażem sprawdzić: model, odcień, kaliber i jakość. Nie mieszać różnych kalibrów.
- W specjalnych elementach uzupełniających, gdzie użyto metalu (złota, srebra, miedzi,...), materiałów nabłyszczanych, porowatych, żywic, szkła, etc, mogą one mieć szczególne cechy (delikatne zmiany odcienia, utlenianie w kontakcie z powietrzem i wilgocią, „starzenie się” z upływem czasu,...)
- W przypadku materiałów szlifowanych i/lub emaliowanych należy delikatnie się z nimi obchodzić po to, by uniknąć załamań na krawędziach i zarysowań na powierzchni
- Specjalne płytki uzupełniające PEBIII-001 nie są przystosowane do montażu na zewnątrz
- **CZYSTOŚĆ NA MIEJSCU PRAC:** unikać plam spoiwa na powierzchni płytek (ewentualnie wyczyścić przed upływem 24 godzin). Usunąć jego resztki (cementu, fugi, etc) za pomocą mocno nasączonej wodą gąbki; zmyć obficie polewając wodą. Nie używać jakichkolwiek produktów ściernych, ani aplikacji na bazie kwasów, czy alkalin (zasad), w celu uniknięcia uszkodzeń czy spękań na powierzchni. Nie używać produktów zawierających kwa solny, ani szorstkich ścierek.
- **UTRZYMANIE:** do czyszczenia nie używać detergentów w proszku, ani roztworów kwasów, alkalin, ścierek, ani innych materiałów ściernych. Wystarczy wilgotna szmatka i neutralne mydło w płynie.
- Nie przyjmuje się reklamacji materiału po montażu lub takich, po których widać, że zainstalowane je niezgodnie z zaleceniami montażu z tytułu niespełnienia powyższych założeń.

KERABEN GRUPO
KERABEN GRUPO, S.A.



Ricardo Martínez Rodríguez
Dyrektor Działu Kontroli Jakości

CE
IZJAVA O SKLADNOSTI
Št. PEBIII-001

1. Enotna identifikacijska oznaka izdelka:

SUHO STISKANE KERAMIČNE PLOŠČICE Z VPOJNOSTJO VODE E > 10%

2. Uporaba oz. predvidena uporaba:

ZA NOTRANJE STENE

3. Ime oz. blagovna znamka in naslov proizvajalca:

KERABEN GRUPO S.A. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España

4. Sistem oz. sistemi evaluacije in potrditve stalne skladnosti:

Sistem 4

5. Ime in številka laboratorija: **Ni potrebno**

6. Izjava o skladnosti:

Splošne značilnosti		Skladnost	Skladna tehnična specifikacija
Reakcija na ogenj (Uredba 96/603/EEC spremenjena)		Razred A1	EN 14411:2012
Polaganje s cementnim lepilom		Razred C1: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Izpust nevarnih snovi (Izpust kadmija/svinca)		NPD	
Vzdržljivost	Notranja uporaba	Izpolnjuje	

Skladnost izdelka v točki 1 ustreza izjavam o skladnosti v točki 6.

Ta izjava o skladnosti se izda na odgovornost proizvajalca, navedenega v točki 3.

- Pred namestitvijo preveriti: model, odtenek, velikost in kakovost. Ne mešati velikosti.
- Na kosih s posebnimi dodatki, ki vsebujejo kovine (zlato, srebro, baker,...), keramične lake, zrnca, smole, steklo, itd., se lahko pojavijo posebne značilnosti (rahle spremembe v odtenku, oksidacija zaradi stika z zrakom, vlažnost in sčasoma starinski videz,...)
- Z brušenimi in/ali žičnatimi materiali je potrebno ravnati previdno in preprečiti, da bi se okrušili robovi ali spraskala površina.
- Kosi s posebnimi dodatki PEBIII-001 niso primerni za zunanjo uporabo.
- **ČIŠČENJE PO DELU:** Izognite se zamazanju veznega materiala po ploščici (očistiti prej kot v 24 urah). Odstranite ostanke veznega materiala (cement, fugirna masa, itd.) **z gobico in veliko količino vode. Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov, niti nanosov na kislinski ali alkalni bazi**, da ne bi prišlo do spremembe videza ali poškodbe površine. **Ne uporabljajte izdelkov s klorovodikovo kislino ali žičnatih gobic.**
- **VZDRŽEVANJE:** Za čiščenje posameznih kosov **ne uporabljajte detergenta v prahu, kislin, alkalnih raztopin, žičnatih gobic ali abrazivnih izdelkov.** Dovolj je vlažna krpa in nevtralnno tekoče milo.
- Ne sprejemajo se reklamacije nameščenega izdelka, v kolikor je razvidno neupoštevanje zgoraj navedenih nasvetov in navodil za polaganje.

KERABEN GRUPO

KERABEN GRUPO, S.A.



Ricardo Martínez Rodríguez
Direktor oddelka za kakovost

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda :
SUHO PREŠANE KERAMIČKE PLOČICE SA UPIJANJEM VODE E > 10%
2. Namjeravana uporaba ili uporabe :
ZA UNUTRAŠNJE ZIDOVE
3. Ime ili trgovački naziv i adresa proizvođača :
KERABEN GRUPO S.A. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere svojstava :
Sustavi 4
5. Ime i adresa ovlaštenog laboratorija : Nije potrebno
6. Deklarirana svojstva:


Osnovne značajke	Svojstva	Usklađeni tehnički standard
Reagirane na vatru (Odluka 96/603/EEC izmijenjena)	Klasa A1	EN 14411:2012
Polaganje sa ljepljivom na cementnoj bazi	Klasa C1: $\geq 0,5$ N/mm ²	
Ispuštanje opasnih tvari (kadmij / olovo)	NPD	
Otpornost za	Uporabu u interijerima	

*Svojstva proizvoda identificiranih u točki 1 su u skladu sa svojstvima iz točke 6.
Ova Izjava o svojstvima se izdaje pod isključivom odgovornošću proizvođača, naznačenog u točki 3.*

- Prije postavljanja provjeriti: model, nijansu, kalibar i kvalitet . Ne miješati različite kalibre.
- Na dekorativnim elementima pri proizvodnji kojih je korišten metal (zlatu, srebro, bakar,...), staklo, kvarcni pijesak, itd, vremenom može doći do manjih promjena u nijansi boje, oksidacije zbog kontakta sa zrakom i vlagom ili pojave efekta istrošenosti.
- Prilikom postavljanja rektificiranih modela i/ ili modela na mrežici, neophodno je rukovati sa posebnom pažnjom, da ne bi došlo do grebanja pločice ili oštećenja rubova iste.
- Specijalni dekorativni modeli PEBIA-001 također se mogu postavljati samo u interijerima.
- **ČIŠĆENJE RADOVA: Spužvom i obilnom količinom vode** (u roku kraćem od 24h) i prije nego što se stvrdnu, otkloniti ostatke ljepljive (cementa, itd...) sa površine pločica. **Ne koristiti abrazivna sredstva, niti ona koja su na kiseloj i alkaličnoj bazi**, da ne bi došlo do bilo kakvog oštećenja izgleda i/ili površine pločice. **Ne koristiti proizvode na bazi klorovodične kiseline, niti žičane spužve.**
- **ODRŽAVANJE** : Za čišćenje ne koristiti deterdžent u prahu, žičane spužve, kisele rastvore, niti bilo koja abrazivna sredstva. Dovoljni su vlažna krpa i tečni neutralni sapun.
- Neće biti prihvaćene reklamacije već postavljenog materijala, i/ili gdje bude očigledno da se nisu slijedila uputstva o postavljanju i gore navedena uputstva.

KERABEN GRUPO

KERABEN GRUPO, S.A.



Ricardo Martínez Rodríguez
Direktor Odjeljenja za Kvalitet